

Squareline -Augspleißanleitung-

LIROS-Polyester	Ref.01047-01049
LIROS-Polyamid	Ref.01058
LIROS-Polypropylen	Ref.01078-01081

Spleißanleitung Nr. 2

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Werkzeug

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Öffnen des abgeschweißten Seiles mit dem Hohlspieker.
Seil entfaltet sich in 4x2 Teile (Litzen).

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Seil im „geöffneten“ Zustand.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Litzen öffnen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Die geöffneten Litzen teilen (2x2 und 2x2).

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Die Größe der benötigten Schlaufe abmessen,
und die geöffneten Litzen zur Hälfte über
und zur Hälfte unter das Seil legen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Hohlspieker unter 2 Litzen einführen und 2 Litzen durchstecken.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Jetzt die 2 Litzen von links mit Hilfe des Hohlspiekers unter 2 Litzen einführen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Komplett durchziehen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Seil umdrehen, damit die noch nicht durchgestochenen Litzen 2x2 sichtbar werden.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Wieder die 2 Litzen von links mit Hilfe des Hohlspiekers
Unter 2 Litzen einführen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Komplett durchziehen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Jetzt die 2 Litzen von rechts mit Hilfe des Hohlspiekers
Unter 2 Litzen einführen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de



Achten Sie darauf, dass die 4x 2 Litzen genau so liegen.



Mit den ersten Litzenpaar 4 Parallelstiche durchführen. Bei letzter Umrundung sollte nur 1 Litze allein durchgestochen werden, so dass das Ende vom Spleiß verjüngt ist.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Jetzt wird das zweite Litzenpaar durchgestochen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Wiederholen bis zum vierten Litzenpaar.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Litzen abschweißen, jedoch ca. 4mm überstehen lassen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Fertiger Spleiß (Überstände passen sich durch Spannung dem Seil an).

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de

