

Hydraulische Presszange B12



DIN/EN Ovaleklemmen (P-PE-eXX)

Drahtseildurchmesser:		3,0mm	4,0mm		
Seilbruchlast, 7x19:		515,00 kg	834,00 kg		
Erwartete Bruchlast (90% Seilbruchlast):		463,50 kg	750,60 kg		
Tatsächlich erreichte Bruchlast:		679,03 kg	1222,64 kg		

DIN/EN Ovaleklemmen (P-PE-oXX)

Drahtseildurchmesser:		2,0mm	3,0mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm	
Seilbruchlast, 7x7:		225,00 kg	525,00 kg	901,00 kg	1410,00 kg	2030,00 kg	
Erwartete Bruchlast (90% Seilbruchlast):		202,50 kg	472,50 kg	810,90 kg	1269,00 kg	1827,00 kg	
Tatsächlich erreichte Bruchlast:		329,60 kg	680,00 kg	1196,00 kg	1810,00 kg	2555,00 kg	

mini-Drahtseilterminals

Drahtseildurchmesser		1,5mm	2,0mm	3,0mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm	8,0mm	
Seilbruchlast, 7x7:		125,00 kg	225,00 kg	507,00 kg	901,00 kg	1410,00 kg	2030,00 kg	3610,00 kg	
Erwartete Bruchlast (50% Seilbruchlast):		62,50 kg	112,50 kg	253,50 kg	450,50 kg	705,00 kg	1015,00 kg	1805,00 kg	
Tatsächlich erreichte Bruchlast:		177,80 kg	314,00 kg	629,00 kg	809,90 kg	1322,00 kg	2339,00 kg	4194,00 kg	

Wiretechnik Walzmaschine



mini-Drahtseilterminals

Drahtseildurchmesser		2,0mm	3,0mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm	8,0mm	10,0mm
Seilbruchlast, 7x7:		225,00 kg	507,00 kg	901,00 kg	1410,00 kg	2030,00 kg	3610,00 kg	5630,00 kg
Erwartete Bruchlast (50% Seilbruchlast):		112,50 kg	253,50 kg	450,50 kg	705,00 kg	1015,00 kg	1805,00 kg	2815,00 kg
Tatsächlich erreichte Bruchlast:		334,80 kg	656,00 kg	1217,00 kg	1552,00 kg	2589,70 kg	4818,70 kg	5671,00 kg

Hydraulische Presszange C430/C43H



DIN/EN Ovaleklemmen

Drahtseildurchmesser:		2,0mm	3,0mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm	
Seilbruchlast, 7x19:		228,00 kg	515,00 kg	834,00 kg	1300,00 kg	1880,00 kg	
Erwartete Bruchlast (90% Seilbruchlast):		205,20 kg	463,50 kg	750,60 kg	1170,00 kg	1692,00 kg	
Tatsächlich erreichte Bruchlast:		339,77 kg	674,03 kg	1194,08 kg	1785,31 kg	2630,25 kg	

30to Presse



DIN/EN Ovaleklemmen

Drahtseildurchmesser:		3,0mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm	
Seilbruchlast, 7x19:		515,00 kg	834,00 kg	1300,00 kg	1880,00 kg	
Erwartete Bruchlast (90% Seilbruchlast):		463,50 kg	750,60 kg	1170,00 kg	1692,00 kg	
Tatsächlich erreichte Bruchlast:		673,72 kg	1213,97 kg	1772,57 kg	2620,36 kg	

Edelstahl VA Ovaleklemmen

Drahtseildurchmesser:		2,00mm		4,0mm		6,0mm	
Seilbruchlast, 7x19:		228,00 kg		834,00 kg		1880,00 kg	
Erwartete Bruchlast (90% Seilbruchlast):		205,20 kg		750,60 kg		1692,00 kg	
Tatsächlich erreichte Bruchlast:		267,26 kg		1151,46 kg		2384,60 kg	